



## CIREBOIS L

### CIRE FLUIDE POUR MEUBLES, PARQUETS ET BOISERIES. SPECIALE PROFESSIONNELS, ANTIQUAIRES



#### **PROPRIETES :**

CIREBOIS L est une micro dispersion riche en association de cires à action complémentaire, riche en matières actives avec des fonctions nettoyantes et nourrissantes des surfaces. Son haut pouvoir pénétrant associé à ses qualités imperméabilisantes et hydrofuges limite l'encrassement, l'incrustation des taches et la pénétration de l'eau dans les fibres du bois.

CIREBOIS L apporte la propreté et la brillance aux différentes essences de bois en leur redonnant un aspect noble et en le protégeant.

#### **COMPOSITION :**

Microdispersion de cires naturelles d'origine végétale et minérale, essence de térébenthine, d'additifs hydrofuge et anti-salissures, avec solvants d'application.

ÉTAT PHYSIQUE	: Fluide visqueux
MASSE VOLUMIQUE	: 850 g/l
COULEUR	: Orange
ODEUR	: Agréable de cire encaustique
INFLAMMABILITE	: Cire inflammable
POUVOIR COUVRANT	Selon pouvoir absorbant et état de surface de l'essence de bois, rendement moyen indicatif :
	1 <sup>ère</sup> couche : 15 à 50 m <sup>2</sup> / Litre
	2 <sup>ème</sup> couche : 40 à 70 m <sup>2</sup> / Litre

#### **UTILISATIONS :**

CIREBOIS L est utilisé pour les boiseries, meubles modernes et anciens, mobiliers antiques, tables, mobiliers de bureaux, escaliers des locaux administratifs, mairies, etc.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)

## **MODE D'EMPLOI :**

En cas de stockage prolongé, agiter afin de bien homogénéiser le produit.

## **MEUBLES :**

Mettre un peu de cire sur un chiffon.

Appliquer soigneusement et régulièrement à l'aide du chiffon, une fine couche de cire.

Ensuite, après imprégnation, lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec ou d'une brosse à poils doux.

## **PARQUETS :**

Imprégner de cire, un balai à franges ou un chiffon fixé sur un balai.

Appliquer régulièrement une couche de cire sur le parquet.

Après imprégnation, lustrer au chiffon doux ou une cireuse munie d'un disque doux de polissage en fibre naturelle.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**



Stocker dans un emballage bien refermé à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas mettre au contact, ni stocker à proximité de flamme ou objet incandescent.

Stocker dans un endroit tempéré.

Protéger du gel

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.