



START

FLUIDE DE DEMARRAGE AÉROSOL A USAGES PROFESSIONNELLS



PROPRIETES :

START est une aide au démarrage qui permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur lorsque les batteries sont faibles, en période d'humidité, ou de basses températures ou encore lorsque le moteur a été une longue période sans utilisation...

Apporte une solution pour le démarrage de véhicules, engins, en période hivernale ou humide ou lorsque les batteries sont déficientes sur tracteurs, voitures, matériels agricoles, voitures, motos, quads, équipements pour espaces verts, etc...

COMPOSITION :

Préparation à base d'une combinaison de solvants à forte chaleur de combustion

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	695 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	De solvant oxygéné
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le produit une à deux secondes dans l'entrée du filtre à air et actionner le démarreur.

- Pour les moteurs à essence : Ne pas utiliser le starter et accélérer lentement et progressivement.
- Pour les diésels, ne pas effectuer de préchauffage, démarrer sans accélérer.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Contient NAPHTHE LEGER (PETROLE), HYDROTRAITE et DIETHYL ETHER

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Eviter de pulvériser sur des surfaces ou des pièces trop chaudes.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : X4M0-F05E-D006-PYGM