



POLINOX

PÂTE NETTOYANTE RÉNOVATRICE POLISSAGE ULTRAFIN

Pour INOX, CUIVRE, LAITON, ÉTAIN, ARGENTERIE



PROPRIETES :

POLINOX est un nettoyant puissant à fonctions actives contre toutes les salissures grasses ou non, voiles de fumée, etc...sur l'inox, le cuivre, l'étain, etc... très économique par sa présentation en pâte qui ne coule pas et évite les pertes de produit.

POLINOX assure une action de micro-polissage mécanique qui désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans rayer celles-ci, et redonne brillance et éclat aux surfaces, rénove efficacement les surfaces métalliques ternies ou oxydées et enlève les traces d'oxydation, vert de gris sur les métaux cuivreux.

Restaure, entretien tous les objets et surfaces en étain, argenterie, cuivre, laiton, certains matériaux composites modernes, etc...

Laisse sur les surfaces rénovées, un film protecteur anti-salissures retardant l'adhérence des projections d'eau, des graisses, poussières, et autres éléments à l'origine du ternissement des surfaces.

COMPOSITION :

Préparation texturée avec fonctions dégraissantes, émulsionnantes, agents de surfaces et charges micronisées sélectionnées, additifs protecteurs anti-salissures.

ETAT PHYSIQUE	: Crème.
MASSE VOLUMIQUE	: 1180 g/l + ou - 20 g/l.
COULEUR	: Beige
REACTION CHIMIQUE	: Acide faible
pH pur	: 2,70 environ.
ODEUR	: Pratiquement inodore, sans essence de parfum ajoutée.
VISCOSITE BROOKFIELD	: 65000 centipoises, mobile 7, vitesse 10 tours/minute à 22°C.
STOCKAGE	: De +5°C à + 40 °C.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leadm.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

MODE D'EMPLOI :

Appliquer la crème nettoyante sur la surface à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.
Etaler, attendre quelques secondes pour laisser imprégner les salissures, puis effectuer un polissage uniforme en insistant sur les zones fortement oxydées.
Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre et frotter afin de développer la brillance.

Nota : Dans le cas de nettoyage de surfaces destinées au contact direct avec les denrées alimentaires, matériels culinaires, effectuer après rénovation, un rinçage complet des surfaces avec un détergent de nettoyage pour surfaces en agroalimentaire (produit pour la vaisselle) suivi d'un rinçage terminal à l'eau potable.

Conseils pour une application optimale :

Mouiller la surface à l'eau au préalable, afin d'obtenir une rénovation uniforme, et éviter les zones de sur-décapages.

Laisser agir environ 1 minute après application.

Avant le séchage du produit, frotter légèrement et reluire avec un chiffon sec, jusqu'à disparition totale de la crème.

L'aspect obtenu est brillant ; éventuellement rincer la surface avec un chiffon humide.

Pour des surfaces très sales, très ternes, très oxydées, effectuer 2 applications.

Pour des surfaces granuleuses, ciselées, martelées, de relief irrégulier, utiliser une brosse à poils doux pour appliquer la crème en couche fine, retirer l'excès de crème avec un chiffon doux et terminer le reluisage avec une brosse très douce.

Lorsque la crème rénovatrice a séché sur la surface, rincer d'abord à l'eau claire et refaire une application de crème pour enrober les dépôts secs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur, éviter l'inhalation.

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.

Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.

Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.

En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter risque d'effet abrasif, laver immédiatement et abondamment à l'eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.

Code UFI : M7W3-70UE-J00M-6VCA