



## PROTECTGLISS

**AGENT de PROTECTION et de GLISSE - ANTI-ADHÉRENT  
pour CARTER de TONDEUSES à GAZON,  
MATÉRIEL AGRICOLE, ENGINs de TP**



### PROPRIETES :

PROTECTGLISS est un agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques qui forme un film barrière qui réduit les risques d'oxydation et de corrosion des métaux, évite l'accrochage des résidus de tonte ou de culture, liqueurs phytopharmaceutiques, terre et boue et facilite le glissement et l'évacuation.

### COMPOSITION :

Préparation à base d'une association de fluides anti-adhérent - PTFE

P R O D U I T   A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide
. MASSE VOLUMIQUE	795 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre
. POINT D'ÉCLAIR	42 °c – AFNOR COUPE FERMÉE
G A Z   P R O P U L S E U R	
Propulseur hydrocarboné autorisé	

### MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Sur tondeuse neuve, pulvériser généreusement avant la première utilisation sur toutes les parties en contact avec l'herbe coupée.

Sur tondeuse ayant déjà servie, nettoyer soigneusement et complètement par brossage lavage, les surfaces à protéger.

Attendre le séchage complet puis pulvériser uniformément sur toutes les parties entrant en contact avec la tonte.

Renouveler périodiquement l'application et notamment avant l'hivernage des matériels.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### **Utilisations professionnelles**

Renferme HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI: 6E32-806D-F00X-7YKD