



LUBCHAINES

HUILE DE LUBRIFICATION 100 % ORIGINE VÉGÉTALE POUR CHAINES



PROPRIETES :

LUBCHAINES est hydrophobe, non soluble dans l'eau froide, stable et conserve ses propriétés et sa consistance aux températures élevées ajoutée à une bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.

COMPOSITION :

Préparation à base d'extraits végétaux sans solvants, **non classée comme préparation dangereuse pour l'homme et l'environnement.**

- . ETAT PHYSIQUE : Fluide
- . MASSE VOLUMIQUE : 915 g/litre.
- . INFLAMMABILITE : Non classé inflammable
- . POINT D'ECLAIR coupe fermée : Supérieure à 150°C
- . INTERVALLE DE STABILITE PHYSIQUE : De -10°C à + 165°C environ
- . ASPECT : Limpide de couleur légèrement ambrée
- . ODEUR : Faible
- . VISCOSITE : 111 Centipoises Mobile 2, Vitesse 100 T / Min à 21°C
- . TENSION SUPERFICIELLE : 36,8 Dynes / cm
- . TENEUR EN COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS : 0% COV

MODE D'EMPLOI :

Etaler directement l'huile sur la chaîne à lubrifier.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- ❑ la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- ❑ A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents. Refermer l'emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste. De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le contact avec l'épiderme et les yeux.