



# BIOPLUS



Ensemble, Préservons  
notre Environnement

## **BIONETTOYANT ENZYMATIQUE A USAGES PROFESSIONNELS POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES SOUILLÉES PAR LES HYDROCARBURES**

### **PROPRIETES :**

BIOPLUS, de par ses fonctions bio enzymatiques associées aux extraits végétaux, exerce une action hydrodispersante pour nettoyer et dégrader les dépôts de dérivés hydrocarbonés, sur des pièces mécaniques après usinages, surfaces de sols de garages, d'usines, parkings, aires en béton de stations services, socles de pompes à fuel, etc...

BIOPLUS pénètre, émulsionne et nettoie en profondeur les dépôts hydrocarbonés, mêmes anciens. Son haut pouvoir mouillant et émulsionnant imprègne les surfaces chargées de souillures huileuses, graisses, etc... et sa concentration très élevée en matières actives bionettoyantes permet le nettoyage et la dégradation des matières organiques et hydrocarbonées ne pouvant être recueillies

### **COMPOSITION :**

Associations de composés enzymatiques sélectionnés, agents émulsionnants végétaux, abaisseurs de tension superficielle, sels d'acides végétaux.

Formulation conforme à la directive européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant qu'ils ne contiennent pas de micro-organismes pathogènes pour l'homme, la faune et la flore.

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Aspect	Liquide orangé
pH	9
Masse volumique	960 g/l +/-20g/l
Inflammabilité	Inflammable, point éclair du concentré:39°C

### **UTILISATIONS :**

BIOPLUS est recommandé pour le nettoyage des sols souillés par les hydrocarbures dans les usines, industries pétrolières, garages, etc...

### **MODE D'EMPLOI :**

Suivant la nature des travaux à effectuer, l'épaisseur et l'ancienneté des dépôts hydrocarbonés, BIOPLUS s'utilise à l'état pur ou dilué dans de l'eau tiède de préférence à raison d'une partie de produit pour 1 à 50 parties d'eau. Appliquer au trempé ou au pulvérisateur, laisser agir et activer si nécessaire au pinceau ou balai brosse. Rincer à l'eau claire avec ou sans pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Observer les précautions inhérentes à la manipulation et utilisation des produits solvantés inflammables de classe de point d'éclair supérieure à 21° et inférieure à 55°. Ne pas pulvériser ou manipuler en présence d'une flamme ou d'un corps incandescent. Ne pas fumer. Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer temps de contact approprié et compatibilité.

Léa M. collectivities – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivities@orange.fr](mailto:lea.m.collectivities@orange.fr)