



## DECOLUB LH

### **HUILE DE DÉMOULAGE SPÉCIALE BASSE VISCOSITÉ SANS SILICONES pour FABRICATION d'OUVRAGES en BÉTON. À USAGES PROFESSIONNELS**

#### **PROPRIETES :**

DECOLUB LH est non miscible dans l'eau, sa fonction hydrophobe est de longue durée et sa viscosité permet son utilisation par temps froid. DECOLUB LH s'étale facilement en formant un film protecteur uniforme sans réactivité avec le béton.

DECOLUB LH est filmogène, forme un film barrière continu sur les surfaces à protéger applicable sur coffrages en bois reconstitué, bois brut, panneaux de contreplaqué, moules ou panneaux métalliques.

DECOLUB LH prolonge la durée de vie et l'état de surface des parois et banches destinées à la réalisation de coffrage et participe à l'obtention d'une meilleure finition, aspect de surface du béton plus lisse (phénomène de bullage dans le cas de béton insuffisamment vibré) et d'un décoffrage plus aisé notamment dans le cas de démoulages différés, étuvés ou non et dans le cas de démoulage rapide de bétons réalisés en série sur plateau vibrant.

Pour le nettoyage, DECOLUB LH est miscible dans les solvants pétroliers hydrocarbonés.

#### **COMPOSITION :**

Préparation à base d'une association d'huiles de raffinage sélectionnées basse viscosité avec additifs spéciaux anticorrosion et agent d'étalement.

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Aspect	Liquide huileux
Point d'éclair	70°C
Masse volumique	870g/l +/- 20g/l
Réaction chimique	Neutre

#### **UTILISATIONS :**

DECOLUB LH est utilisé par tous les professionnels du bâtiment réalisant des ouvrages en béton coffrés, moulages, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Application directe sur les surfaces à protéger à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Observer les précautions de sécurité liées aux préparations solvantées, travailler dans un local bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents. Conserver hors de la portée des enfants et refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas fumer. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste. Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Porter des gants appropriés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquettes. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr) - Site internet : [www.leadm.fr](http://www.leadm.fr)

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905