



NETFREINS

NETTOYANT FREINS à USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :

NETFREINS permet le dégraissage et le nettoyage périodique des surfaces des freins, plaquettes, tambours, disques et garnitures, pièces mécaniques, patins métalliques, d'embrayage, glissières, câbles, etc... en solubilisant les souillures grasses, huileuses, les salissures ou amas de poussières métalliques, résidus de gommes carbonés, de bitumes fixés.

NETFREINS est neutre, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages légers et sèche rapidement sans laisser de résidus.

NETFREINS est garanti sans hydrocarbures pétroliers (ne contient pas de benzène, toluène, xylène, n-hexane, sans solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, ni C.M.R.)

COMPOSITION :

Préparation à base d'une association de solvants oxygénés purifiés conditionnée en boîtier aérosol.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Etat physique | Liquide fluide incolore |
| Point d'éclair | <21°C |
| Masse volumique | 865 g/l +/-20g/l |
| Réaction chimique | Neutre |
| Odeur | Faible de solvant |

UTILISATIONS :

NETFREINS est utilisé dans les garages auto, moto, PL, services de maintenance de réparation en industrie, collectivités, agriculture, etc...

MODE D'EMPLOI :

NETFREINS s'utilise dans un endroit convenablement ventilé. Agiter l'aérosol, pulvériser sur les parties à nettoyer du haut vers le bas, laisser agir. Selon le cas, utiliser le tube prolongateur afin de disposer d'une pression supérieure à l'endroit de l'application. Si nécessaire, brosser, racler les dépôts de forte épaisseur ou essuyer au chiffon. Renouveler l'opération dans le cas de supports particulièrement difficiles à nettoyer. NOTA : comme pour tout nettoyant sur supports sensibles plastiques, caoutchoucs, peintures, peintures fraîches, effectuer un test préalable de compatibilité avant pulvérisation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leadm.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905