



POLYNET A

AGENT DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE

sous forme d'une MOUSSE ACTIVE à USAGES PROFESSIONNELS



PROPRIETES :

POLYNET A est un nettoyant rénovateur de surfaces, sans acide, non caustique, non corrosif qui se rince et s'élimine facilement à l'eau.

POLYNET A est efficace et rapidement actif sur la plupart des métaux, acier inoxydable, laiton, cuivre, chromes, aluminium et aluminium anodisé, bronze, et également sur le marbre, porcelaine, céramique, carrelage et surfaces plastiques compatibles (mobiliers de jardin par ex), emploi économique.

POLYNET A nettoie et polit facilement les surfaces ternies par les dépôts poudreux, oxydes métalliques, piqûres de rouille et taches de salissures incrustées à la surface et protège les surfaces nettoyées contre un encrassement rapide.

COMPOSITION :

Préparation de nettoyage à base d'une combinaison d'agents de dégraissage, de surfactifs anioniques sélectionnés pour leur biodégradabilité, de fonctions désoxydantes, de charges micro-abrasives douces, conditionnée en aérosol

ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux se présentant en mousse en sortie du diffuseur
MASSE VOLUMIQUE	1100 +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Faiblement alcaline.
pH	9
TENSION SUPERFICIELLE	28 dyne/cm

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- ☐ la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- ☐ a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29^{ème} adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).
- ☐ Cette préparation n'est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser directement sur un chiffon pour recueillir suffisamment de mousse. Appliquer uniformément sans frotter sur la surface à nettoyer. Laisser agir une minute au contact de la surface. Avec un chiffon sec, frotter en polissant jusqu'à disparition des salissures. Rincer, selon la surface, à l'eau claire ou essuyer à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un essuyage avec un chiffon doux non pelucheux pour développer la brillance et la protection. Recommencer, si nécessaire, l'opération dans le cas de surfaces métalliques fortement oxydées.

NB : Après utilisation pour éviter le bouchage du bouton diffuseur de l'aérosol, purger tête en bas. En cas d'obstruction de la valve ou du bouton diffuseur, immerger quelques instants celui-ci dans de l'eau chaude.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905