



RENOVBOIS

NETTOYANT DÉTACHANT DU BOIS A USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :

RENOVBOIS élimine les dépôts, incrustations, couleurs noires, taches de tanin, taches de moisissures, etc...sur les différentes essences de bois et ses dérivés.

RENOVBOIS est miscible dans l'eau en toutes proportions, se rince très facilement et possède un haut pouvoir mouillant et pénétrant et des fonctions blanchissantes et désoxydantes combinées.

RENOVBOIS décolore les taches organiques incrustées dans les fibres depuis plusieurs années et redonne au bois son aspect naturel.

COMPOSITION :

Préparation à base d'acides minéraux et organiques à fonction blanchissante des bois, d'additifs à haut pouvoir mouillant et pénétrant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide
pH	<1
Masse volumique	1022g/l +/- 20g/l
Inflammabilité	Ininflammable

UTILISATIONS :

RENOVBOIS permet d'effectuer rapidement la rénovation, l'éclaircissement, le blanchiment des portes, volets, meubles, éléments de charpente, panneaux décoratifs, lambris, etc...par les professionnels du bâtiment, menuisiers, peintres, ébénistes, artisans spécialistes de la restauration des meubles et boiseries, etc...

MODE D'EMPLOI :

RENOVBOIS s'emploie pur sur bois très tachés en prenant soin d'étaler uniformément de façon à éviter les coulures, à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Laisser agir jusqu'à l'élimination décoloration des taches et faire suivre d'un rinçage complet et abondant à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention du blanchiment souhaité.

Sur des bois peu tachés ou essences de bois à faibles teneurs en tanins, diluer le produit à raison d'une partie de produit pour 4 à 5 parties d'eau.

NOTA : suivant les essences à éclaircir, le type et l'intensité de noircissement rencontrés, il est recommandé d'effectuer un essai préalable sur une face cachée du support afin de déterminer la concentration et le temps d'action.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et dans un local bien ventilé. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l'emballage. Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Provoque des brûlures. Risques de lésions oculaires graves. Ne pas appliquer sur surfaces en verre ou alliages légers, aluminium anodisé, en cas de contact laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr