



ACRYL DB

DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT

PROPRIETES :

ACRYL DB est un adhésif double face transparent qui permet un assemblage immédiat sur la plupart des surfaces lisses, métal, bois, verre et matériaux synthétiques, utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

ACRYL DB résiste aux UV, produits chimiques, à l'humidité et aux variations de température et peut remplacer le rivetage, les colles liquides, le perçage, les colles liquides et autres moyens de fixation définitive ou provisoire.

COMPOSITION :

Mousse acrylique transparente de 0,5mm d'épaisseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Résistance à l'adhérence à 180°C sur de l'acier ino x	2000g/cm
Charge de rupture	6,7kg/cm
Cisaillement dynamique à l'adhésion	4900g/cm
Tenue en température	-40°C a +120°C
Résistance aux solvants	Pas de dégradation
Résistance UV	Bonne
Résistance à l'humidité	Excellente

UTILISATIONS :

ACRYL DB est utilisé dans l'automobile pour la pose de baguettes, moulures, fixation d'emblèmes, rétroviseurs, plomb d'équilibrage des roues, etc...et dans l'industrie pour la fixation de panneaux, assemblages de verres et métaux, vérandas, portes en verre, etc...

MODE D'EMPLOI :

ACRYL DB s'applique à des températures comprises entre 15 et 30°C sur des surfaces propres et pour obtenir la meilleure adhésion possible, du fait de sa sensibilité à la pression, ACRYL DB doit être appliqué en exerçant un maximum de pression pendant une dizaine de secondes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants dans une zone propre, sèche et bien aérée à une température de 10°C à 30°C, dans de telles conditions le produit se conserve au moins 2 ans.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leam.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905