



ACRYLMASTIC

MASTIC ACRYLIQUE BLANC D'ÉTANCHÉITÉ à USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :

ACRYLMASTIC est un mastic d'étanchéité souple du type mono composant, facile d'application, économique, recouvrable d'une peinture en phase aqueuse lorsque le joint est complètement sec. Son caractère plastique et souple après séchage lui offre une bonne résistance sans retrait aux contraintes physiques de cisaillement, d'étirage ou d'allongement lors des variations de température.

ACRYLMASTIC présente une bonne adhérence sur la plupart des supports usuels propres, secs ou humides tels que matériaux métalliques ferreux ou non, alliages légers, aluminium, bois, amiante, ciment, maçonnerie, béton etc...

COMPOSITION :

Préparation constituée d'un mélange plastifié à base de polymères modifiés, dérivés acryliques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Pâte texturée
Temps de séchage en surface à 23°C, 50% d'humidité relative	25 à 30 minutes
Temps de polymérisation à coeur	8 jours
Intervalle de résistance	-20 à +75°C.

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité, toxicité selon directive européenne 88/379.

UTILISATIONS :

ACRYLMASTIC est utilisé par les professionnels du bâtiment, maçons, plombiers, menuisiers, installateurs, poseurs de sanitaires, etc...

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer, dépeussier les surfaces, rebords des supports où l'on souhaite effectuer l'application. Dégraisser si nécessaire. Appliquer sur supports parfaitement secs à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Serrer sur les « lèvres du joint » et lisser à l'aide d'une spatule humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Conserver en emballage correctement refermé dans un endroit tempéré. Ne pas appliquer par temps de pluie. Ne convient pas pour une application sur des surfaces situées dans l'eau ou constamment immergées : bacs, cuves, bassins, ou pour réaliser des joints de canalisations ou d'évacuations. Durée de stockage conseillée : ne pas excéder 12 mois.