



ACRYLMAT

ENDUIT SOUPLE DÉCORATIF PROFESSIONNEL
D'IMPERMÉABILISATION
SPÉCIAL BÂTIMENT INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

NATURE	COPOLYMERE STYRÈNE ACRYLIQUE		
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1	Classe 7b ₂	
ÉTAT PHYSIQUE	MONOCOMPOSANT VISQUEUX		
POINT D'ÉCLAIR	Pas de point d'éclair, peinture en phase aqueuse non inflammable		
VISCOSITÉ BROOKFIELD	92000 centipoises - mobile 6 - vitesse 5 t/mn		
EXTRAIT SEC EN POIDS	65 % +/- 3 % en poids.		
POUVOIR COUVRANT MOYEN	1 Kg pour environ 7 m ²		
DILUANT	EAU		
TEMPÉRATURES d'APPLICATION	De + 10 à + 25 °C		
CONDITIONS CLIMATIQUES	Éviter tous supports gelés, froid (température inférieure à 10 °C) ou trop chauds (+ 40°C). Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85 %.		
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière : 30 à 60 minutes environ	Recouvrable : 3 à 6 heures	Séchage à 20°C à 60 % HR : 6 à 12 heures, selon conditions ambiantes.
ASPECT DU FILM	MAT		
CONDITIONNEMENTS	5 et 25 Kg		
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage fermé et d'origine		

CARACTERISTIQUES:

ACRYLMAT est un revêtement mural décoratif sur matériaux neufs et anciens utilisable en intérieur mais surtout en extérieur, qui forme un enduit souple plastifié pour les surfaces murales exposées aux embruns et ambiances salines des bords de mer, au froid et ambiances humides, à l'agressivité atmosphérique des abords de zones industrielles. ACRYLMAT possède une très bonne résistance aux ambiances humides intérieures/extérieures.

APPLICATION :

Bien homogénéiser la peinture avant toute application.

Dilution pour IMPRESSION : Selon nature du support, sur supports peu réceptif, effectuer une impression en ajoutant 4 à 5 % d'eau.

APPLICATION : en une couche en attente de revêtement à l'état pur.

IMPORTANT : Protéger l'endroit d'application des projections d'eau ou de pluies pendant la durée de séchage.

N.B. : Dans le cas de fissures non stabilisées et d'écartement important, introduire entre les 2 couches une toile en fibre synthétique de renforcement.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyage du matériel immédiatement après application avec de l'eau.

RECOMMANDATIONS :

Conserver à l'abri de la chaleur, en emballage hermétiquement fermé (à l'abri de l'humidité). Ne pas appliquer sur supports froids ou présentant de la condensation, respecter un écart de 3°C.

Ne pas rejeter à l'égout.

Eviter le contact avec la peau, les yeux (port de gants et protection oculaire recommandé).

Couvrir l'ouvrage des intempéries après application.

Ne pas appliquer en dehors des températures d'utilisation conseillées.