



## **AEROCRYL AC**

### **PEINTURE ACRYLIQUE ANTICORROSION**

#### **PROPRIETES :**

AEROCRYL AC est une laque mate anticorrosion à séchage rapide qui possède un très grand pouvoir couvrant.

AEROCRYL AC présente une très bonne résistance aux ambiances agressives pour la protection des surfaces et supports exposés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

AEROCRYL AC est disponible dans toutes les teintes du RAL, en pulvérisation normale ou en buse orientable.

#### **UTILISATIONS :**

AEROCRYL AC est recommandé pour tous les travaux de décoration et de finition sur métaux ferreux ou non, anciennes peintures, etc...dans les collectivités, les industries, les services peinture, les services de maintenance, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

AEROCRYL AC s'applique sur des supports secs, propres, dépolissés et dégraissés.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollage de la bille.

Effectuer une pulvérisation d'une couche fine d'accrochage à 20 cm de la surface en maintenant une pression constante, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches croisées.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.