



## ANTIGRAFF A

**DÉCAPANT des FILMS de PEINTURES et des JOINTS d'ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYANT des MATÉRIELS d'APPLICATION des PEINTURES.  
AÉROSOL A USAGES PROFESSIONNELS**



### PROPRIETES :

ANTIGRAFF A possède un haut pouvoir solvant très pénétrant doublé d'une basse tension superficielle qui lui permet de décapier les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, ou les vernis ainsi que d'enlever les graffitis sur les surfaces dures non sensibles aux solvants. ANTIGRAFF A ne contient pas de chlorure de méthylène, produits phénolés, d'acides, de soude ou potasse caustique, est neutre et non corrosif, n'attaque donc pas les métaux ferreux, alliages légers, aluminium et est non caustique.

ANTIGRAFF A n'altère pas les fibres des différentes essences de bois, est non miscible à l'eau et contient un limiteur d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives.

### COMPOSITION :

Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage, complexe organique dépolymérisant, additif pénétrant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Etat physique	Liquide opaque
Masse volumique	997g/l +/-20g/l
Réaction chimique	Neutre
Odeur	De solvant oxygéné
Couleur	Blanc sans colorant ajouté

### UTILISATIONS :

Pour le décapage professionnel des peintures sur bois, surfaces métalliques, carrosseries, pour les peintres, ateliers municipaux, services de maintenance, ateliers de peintures, menuiseries, pour les opérations de décapage ou nettoyage des pinceaux, pistolets, matériels d'application des peintures...

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr) - Site internet : [www.leam.fr](http://www.leam.fr)

## **MODE D'EMPLOI :**

Travailler dans des locaux convenablement ventilés ou en extérieur à une température ambiante supérieure à 10°C (ne pas travailler à des températures ambiantes supérieures à 30°C). Bien agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser directement sur le revêtement à décapier à une distance d'environ 10 cm.

Laisser agir quelques instants (la rapidité du décapage varie avec la température ambiante, le décapage est plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15 à 18°C. Racler la peinture décollée à l'aide d'une spatule ou renouveler l'application si nécessaire.

Lorsque la dernière couche de base se soulève, enlever régulièrement avec une spatule ou un racloir, pour obtenir une surface décapée.

Après décapage, les surfaces peuvent être rincées à l'eau claire.

NOTA : dans le cas de décapage de graffiti sur surface dure poreuse, arroser généreusement la surface autour du graffiti avant d'appliquer le décapant, afin de limiter la migration des pigments du graffiti dans le support.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Stocker et travailler dans un local frais et très ventilé pour éviter tout risque d'inhalation prolongée. Prévoir captation des vapeurs à la source dans des locaux confinés. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.