



## **ANTIGRAFF LDF**

### **LINGETTES NETTOYANTES DÉCAPANTES DOUBLE FACE pour EFFACER LES GRAFFITIS A USAGES PROFESSIONNELS**

#### **PROPRIETES :**

ANTIGRAFF LDF est une lingette à base de cellulose végétale facilement incinérable qui permet de décaper et d'enlever les graffitis.

ANTIGRAFF LDF est un dégraissant polyvalent qui enlève les salissures grasses, traces de cambouis, de goudron et autres salissures sur les mains, les surfaces métalliques, alliages légers et autres surfaces dures, etc...

ANTIGRAFF LDF possède une face nettoyante avec micro abrasifs sur activant le nettoyage et une face pour l'essuyage terminal.

Dimension : 210mmx130mm, conditionné en boîte renfermant 70 lingettes.

#### **COMPOSITION :**

Lingettes prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d'une association d'agents surfactifs, de nettoyeurs, de dégraissants sélectionnés.

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Aspect	Lingette
Réaction chimique	Neutre
Masse volumique	1005 g/l +/- 20g/l
Odeur	De solvants oxygénés

#### **UTILISATIONS :**

ANTIGRAFF LDF est particulièrement recommandé pour les peintres, les imprimeries, les services entretien de mobiliers urbains, services voiries, services signalisations, etc...dans les entreprises, les collectivités, les services de maintenances, les ateliers municipaux, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Après avoir ouvert le bouchon à clapet :

- Tirer une lingette sur environ 20cm jusqu'au trait de découpe.
- Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le clapet de fermeture.
- Détacher d'un mouvement sec la lingette.
- Laisser imprégner sur les graffitis ou les taches, exercer une action mécanique avec la face abrasive pour aider à l'effacement.
- Essuyer le pigment dissous avec la face lisse et recommencer l'opération si nécessaire.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Refermer l'opercule après chaque utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage. Stocker dans un local frais, à l'écart de source de chaleur. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact approprié.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)