

BIOGRAISSES P



BIO-TRAITEMENT DES BACS A GRAISSES

PROPRIETES:

BIOGRAISSES P assure la dégradation des rejets de matières organiques, notamment les graisses, les déchets riches en éléments soufrés et autres composés organiques aminés à l'origine des mauvaises odeurs, des problèmes de corrosion et d'obstruction des évacuations.

Sa dispersion et réhydratation rapide en milieu aqueux, sa haute concentration en éléments actifs et sa richesse en micro-organismes sélectionnés lui permettent d'éliminer rapidement les dépôts organiques stockés et de constituer un bio film épurateur à l'intérieur des évacuations.

COMPOSITION:

Bactéries et enzymes sélectionnées, nutriments rééquilibrants, fixateur d'origine minérale. Formulation conforme à la directive européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant qu'ils ne contiennent pas de microorganismes pathogènes pour l'homme, la faune et la flore.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Granulés irréguliers
pН	8
Masse volumique	950g/l +/- 20g/l
Inflammabilité	Ininflammable

UTILISATIONS:

BIOGRAISSES P est recommandé pour l'entretien des canalisations et des bacs à graisses dans les cuisines, restaurants, industries agro-alimentaires, etc...

MODE D'EMPLOI:

Vidanger et nettoyer préalablement le bac à graisses avant la mise en place du traitement bactérien bio fermentaire. Procéder au curage si nécessaire.

IMPORTANT: dans le cas d'effluents particulièrement déséquilibrés ou carencés sur le plan des éléments nutritifs en carbone, azote ou phosphore, avant l'apport de BIOGRAISSES P apporter un activateur nutritif ACTIVBIO, starter pour ces micro-organismes, favorisant leur implantation et leur multiplication par les présence des nutriments oligo-éléments indispensables selon la méthode suivante :

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr



MODE D'EMPLOI : BIOGRAISSES P

TRAITEMENT DE CHOC: ensemencement du bac à graisses.

-1^{er} seau : dissoudre ACTIVBIO, 1 à 2 kg par m3, remuer et verser ensuite dans le bac. -2^{ème} seau : dissoudre le BIOGRAISSES P dans de l'eau tiède, 600 à 800 grammes par m3, attendre 5 minutes et verser ensuite dans le bac.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN: à effectuer une fois par semaine à la fin du service et si possible la veille du congé hebdomadaire.

-Dans un seau d'eau tiède, dissoudre BIOGRAISSES P, attendre 5 minutes et verser ensuite le contenu au niveau des bacs de plonge, des siphons de sols et de tous points de déversement d'effluents en amont du bac à graisses. Un apport d'entretien de ACTIVBIO peut être poursuivi à raison de 200 à 500 grammes/m3 en fonction des résultats observés.

DOSAGE DU BIOGRAISSES P EN ENTRETIEN	
30 à 100 repas/jour	: 100 grammes/semaine
100 à 500 repas/jour	: 100 à 400 grammes/semaine
500 à 1000 repas/jour	: 250 à 600 grammes/semaine
1000 à 2000 repas/jour	: 500 à 1000 grammes/semaine

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE:

Stocker hors de portée des enfants et dans endroit frais et sec. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.