



BIOSOLV TP



Ensemble, Préservons
notre Environnement

NÉTOYANT DÉGRAISSANT DÉGOUDRONNANT VÉGÉTAL POUR USAGES PROFESSIONNELS



PROPRIÉTÉS :

BIOSOLV TP est un solvant nouvelle génération composé en totalité de solvants d'origines végétales très facilement biodégradables.

BIOSOLV TP remplace les dégraissants pétroliers pour une meilleure sécurité des applicateurs, des supports et de l'environnement.

BIOSOLV TP est facilement rinçable à l'eau et ne contient pas de Composés Organo Volatils (C.O.V.) ni de solvants hydrocarbonés ou de dérivés pétroliers.

Non corrosif, il n'attaque pas les métaux ferreux, alliages légers et autres supports usuels.

BIOSOLV TP pénètre et dissout les dépôts d'hydrocarbures carbonés, les résidus bitumeux, d'huile et de graisses, cambouis pour les opérations de dégraissage et de dégraissage des matériels et engins de chantiers, ensembles mécaniques, moteurs, matériels de travaux publics.

BIOSOLV TP permet également d'éliminer les dépôts d'huiles, de fuel, de graisses, de bitume sur les surfaces et matériels dans les ateliers de mécanique avant les travaux de réparation ou de rénovation des matériels de transports, équipements de carrière, engins d'application des enrobés bitumineux, pièces mécaniques, etc...

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

. ÉTAT PHYSIQUE	: Fluide.
. MASSE VOLUMIQUE	: 908 g/l +/- 20 g/l.
. ASPECT	: Limpide.
. POINT DE TROUBLE	: - 2°C
. ODEUR	: Faible.
. COULEUR	: Vert pâle
. VISCOSITE BROOKFIELD	: 61 Centipoises mobile 2 – Vitesse 100 t / min à 20°C
. INFLAMMABILITÉ	: Non classé inflammable.
. POINT d'ÉCLAIR	: Supérieur à 165°C coupe fermée .
. TENSION SUPERFICIELLE	: 35,8 Dyne / cm à l'état pur
. TENEUR EN C.O.V.	: 0 % C.O.V.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

COMPOSITION : BIOSOLV TP

Préparation à base d'une association synergisée d'extraits végétaux et d'agents de surfaces, tensio-actifs non ioniques d'origines facilement renouvelables

Non classée comme préparation dangereuse pour l'homme et l'environnement.

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- ❑ la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- ❑ a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 30^{ème} adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).
- ❑ Cette préparation n'est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE.

UTILISATIONS :

BIOSOLV TP est utilisé par les services voiries des municipalités, les entreprises de TP, les garages, etc...

MODE D'EMPLOI :

Selon la nature, l'épaisseur des dépôts et les surfaces et matériels à nettoyer, BIOSOLV TP peut-être utilisé pur ou pré dilué à raison d'une partie de produit pour 5 à 6 parties d'eau. Après une action suffisante, effectuer un rinçage à l'eau chaude ou froide ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Stocker dans un local tempéré. Protéger du gel au stockage.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles aux dégraissants dégoudronnants, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.