



## **BRILLNET LDF**

### **LINGETTE pour le NETTOYAGE La PROTECTION et le BRILLANTAGE**

#### **PROPRIETES :**

BRILLNET LDF nettoie, protège et fait briller les surfaces telles que bois, plastique, vinyl, plexiglas, chrome, cuivre, laiton, etc... BRILLNET LDF est une lingette 2 en 1 qui comporte une face nettoyante avec micros abrasifs suractivant le nettoyage et une face pour l'essuyage terminal. Ne raye pas les supports sensibles, ne tache pas, est sans colorant et apporte un caractère hydrophobe aux surfaces traitées. BRILLNET LDF est anti-salissures et dépose un film uniforme protégeant les supports traités contre les agressivités ambiantes et l'oxydation, les projections de pluie, d'aliments, etc...

Dimension : 210mmx130mm, conditionné en boîte renfermant 70 lingettes.

#### **COMPOSITION :**

Lingettes prédécoupées imprégnées de produit actif à base d'une dispersion en phase aqueuse, d'agents nettoyants à effet protecteur.

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Aspect	Lingette
pH	7,60
Masse volumique	995 g/l +/- 20g
Parfum	Caractéristique d'orange

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité d'après directive européenne en vigueur, " toutes préparations"1999/45/CE et ses adaptations et "substances dangereuses" 2001/59/CE portant 28<sup>ème</sup> adaptation directive 67/548/CE.

#### **UTILISATIONS :**

BRILLNET LDF redonne éclat et brillance aux surfaces, meubles, objets, etc...dans les hôtels, restaurants, collectivités, salles d'expositions, écoles, professionnels du meuble, monteurs de menuiseries, décorateurs, magasins, centres de véhicules d'occasion, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Tirer une lingette sur environ 40cm jusqu'au trait de découpe. Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le clapet de fermeture. Détacher d'un mouvement sec la lingette. Appliquer la lingette sur surface sèche coté micro-abrasif, laisser imprégner la surface quelques instants et développer la brillance par un lustrage sans pression excessive à l'aide de la face non abrasive. Dans le cas de supports durs et lisses peu absorbants, terminer le lustrage à l'aide d'un chiffon sec.

Ne pas appliquer sur des surfaces destinées à être peintes, vernies ou collées.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Conserver hors de portée des enfants. Refermer l'opercule après utilisation. Conserver dans un endroit bien ventilé, à l'écart de source de chaleur. Conserver à l'écart du gel.