



CLEANLAV T

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR LAVAGE EN MACHINE OU TUNNEL

PROPRIETES :

CLEANLAV T est instantanément miscible dans l'eau en toutes proportions et actif en eau de dureté élevée. Par sa haute réserve d'alcalinité, il solubilise et disperse les amas de protéines, sucres, amidons, graisses et autres salissures provenant des aliments. Possède un très fort pouvoir dégraissant sur les matières d'origine végétale ou animale présentes sur les surfaces, matériels, ustensiles, etc. CLEANLAV T est un nettoyant à haute concentration en matière active, spécial non moussant pour les nettoyages de surfaces, matériels, objets, etc...en machines ou tunnels de lavage.

CLEANLAV T est économique, s'utilise à très faible dosage, par aspersion-circulation en cycle court et convient pour les installations automatiques et pompes doseuses d'alimentation. CLEANLAV T est facilement rinçable, grâce à son faible indice de mousse aux concentrations d'utilisations préconisées, laisse les surfaces propres et désincrustées et ne provoque pas de dysfonctionnement des installations provenant d'excédents de mousse.

COMPOSITION :

Préparation à base d'une association de nettoyeurs alcalins : hydroxyde de potassium en synergie avec les sels à haut pouvoir détergent, séquestrants anticalcaires, tensioactifs à caractère non ionique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide ambré
PH à 1%	10,80
Masse volumique	1336 g/l
Réaction chimique	Alcaline

Éléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié.

UTILISATIONS :

CLEANLAV T est recommandé pour le lavage de la vaisselle en machine ou en tunnel, dans les restaurants scolaires, cuisines centrales, traiteurs, conserves, salaisons, restaurants d'entreprises, etc...

MODE D'EMPLOI :

Suivre les prescriptions du constructeur de la machine ou du tunnel concernant le dosage à respecter, généralement 1 à 5 g de nettoyant concentré par litre d'eau pour la séquence lavage. Dans le cas d'une alimentation automatisée, CLEANLAV T peut être aspiré directement par la pompe doseuse dans le fut. Temps de contact de 25 à 30 secondes, selon le nombre de buses et la vitesse de passage dans le lavage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr