



## DECOLUB

### **FLUIDE DE DÉMOULAGE d'ORIGINE VÉGÉTAL, SPÉCIAL BASSE VISCOSITÉ HYDROFUGEANT, ANTIOXYDATION, SANS SILICONES, POUR BÉTONS USAGES PROFESSIONNELS**

#### **PROPRIÉTÉS :**

DECOLUB est non émulsionnable dans l'eau, hydrophobe, miscible dans les solvants hydrocarbonés et ne contient pas de solvants halogénés, ni benzène, toluène ou xylène.

Sa viscosité permet son utilisation par temps froid et son caractère hydrofugeant et lubrifiant combiné permet facilement la réalisation d'un film continu protecteur sur les surfaces venant d'être décapées ou nettoyées par le gel acide.

DECOLUB chasse l'eau en évitant la reprise immédiate de l'oxydation et la formation d'une pellicule de rouille, sans réactivité chimique avec le béton et ne contient pas de silicones.

Son caractère hydrofuge est compatible avec des revêtements ultérieurs par enduits ou peintures.

DECOLUB forme un film de protection applicable sur coffrages en bois, moules ou panneaux métalliques et prolonge la durée de vie et l'état de surface des parois et banches métalliques en évitant l'oxydation en atmosphère humide.

DECOLUB s'étale facilement, permet la réalisation d'un film protecteur uniforme qui facilite le décoffrage et participe à l'obtention d'une meilleure finition, aspect de surface du béton plus lisse (limite le phénomène de bullage dans le cas de béton peu ou insuffisamment vibré)

#### **COMPOSITION :**

Préparation à base d'une association d'huiles d'origine végétales sévèrement raffinées.

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Aspect	Liquide incolore
Réaction chimique	Neutre
Masse volumique	875 g/l +/- 20g/l
Point d'éclair	Supérieur à 100°C.

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.

a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28<sup>ème</sup> adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

#### **MODE D'EMPLOI :**

Appliquer directement sur la surface à la brosse, au pinceau ou par pulvérisation sur grandes surfaces, peut s'appliquer au pistolet en donnant une couche régulière.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents. Refermer l'emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si l'irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste. De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le contact avec l'épiderme et les yeux et travailler en atmosphère suffisamment aérée et non en local confiné.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)