



GALVA B

GALVANISANT A FROID FINITION ZINC BRILLANT A SÉCHAGE RAPIDE

PROPRIETES :

GALVA B est une peinture de protection anticorrosion de type monocomposant, utilisable sur acier, métaux ferreux, aciers galvanisés. Possède une très bonne adhérence sur surfaces métalliques et galvanisées convenablement préparées, propres, sèches, non grasses et non poussiéreuses. Par la présence de zinc métal, apporte un effet de passivation de la surface et un film de protection cathodique. GALVA B permet, après séchage complet, d'obtenir une excellente durabilité et flexibilité, une bonne résistance aux agressions ambiantes, solutions alcalines ou acides diluées, huiles, graisses jusqu'à 150°.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

HORS POUSSIERES : 20 min
SEC ET DUR : 60 min

UTILISATIONS :

GALVA B est particulièrement recommandé pour tous travaux de protection extérieure ou intérieure sur, acier, acier galvanisé, fer, huisseries...

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à 20/25 cm du support à traiter, propre, sec et dépoussiéré.

Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.