



GRAISFIL A

LUBRIFIANT-AGENT DE GLISSE POUR FILS ET SURFACES PLASTIQUES

PROPRIETES :

GRAISFIL A est un lubrifiant spécial sans solvant et un agent de glissement pour l'interface entre matériaux et surfaces en matières plastiques.

GRAISFIL A permet le passage rapide des fils gaines dans les tubulures ou gaines en plastiques, caoutchouc ou matériaux synthétiques et a un excellent pouvoir lubrifiant des surfaces plastiques sur plastique.

GRAISFIL A ne renferme pas de solvant présentant une incompatibilité avec les fils plastiques ou les gaines usuels et est propulsé par un gaz autorisé ininflammable.

COMPOSITION :

Préparation en phase aqueuse à base d'une combinaison de fonctions lubrifiantes non solvantées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: Pâte
MASSE VOLUMIQUE	: 960g/l +/-20g/l
REACTION CHIMIQUE	: Neutre
COULEUR	: Blanche
ODEUR	: Agréable de senteur florale

UTILISATIONS :

GRAISFIL A est utilisé par les électriciens, monteurs professionnels du bâtiment, les services de maintenance...pour faciliter le glissement des fils dans les gaines lors des travaux de montage ou de construction ou dans les ateliers de préfabrication.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi et introduire le prolongateur de l'aérosol dans l'orifice de la gaine et remplir celui-ci jusqu'au refus.

Introduire les fils et effectuer ensuite, quelques instants après, une nouvelle pulvérisation afin d'assurer l'entraînement suffisant de lubrifiant au départ des fils.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.