



LUBDEM A

FLUIDE DE DEMOULAGE LUBRIFIANT SANS SILICONES PEINTABLE

PROPRIETES :

LUBDEM A est un fluide anti-adhérent de haute pureté qualité codex, sans silicones, sans saveur et non miscible dans l'eau.

LUBDEM A ne contient pas ou n'entre pas en contact avec des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) au cours du processus de fabrication.

LUBDEM A est un remarquable agent de démoulage qui laisse un film stable non décomposé jusqu'à + 300 °C hydrophobe et protecteur.

De par sa viscosité, LUBDEM A permet une pulvérisation uniforme assurant le contact et l'adhérence sur les surfaces les plus diverses et de planimétrie irrégulière.

LUBDEM A est non corrosif vis-à-vis des métaux ferreux et alliages légers usuels.

LUBDEM A est neutre, il n'attaque pas les peintures, vernis, plastiques, galvanisations, brunissages, matières plastiques usuelles.

Après dégraissage, les surfaces traitées peuvent être peintes sans problèmes.

COMPOSITION :

Préparation prête à l'emploi à base de lubrifiant minéral de pureté et qualité codex conditionné en boîtier aérosol.

Répond aux normes de la Pharmacopée Européenne 6^{ème} édition origine matière première (conformément à l'arrêté du 8 avril 1998) : minérale.

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Etat physique	Liquide fluide
Masse volumique	835 g/l +/- 20 g/l.
Réaction chimique	Neutre.
Odeur	Inodore
Couleur	Incolore - + 30 Saybolt méthode
Viscosité cinnématique à 20 °C	45,6 – 60 mm ² /s
Viscosité cinnématique à 40 °C	20– 25 mm ² /s
Viscosité engler 40 °C	2,8 - 3,4 °E
Viscosité dynamique à 20 °C	39 - 52 mPa.s
Point d'éclair	> 165 °C

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leam.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

UTILISATIONS :

LUBDEM A constitue un agent de glisse anti-adhérent pour petits mouvements mécaniques, lubrifie les petits matériels et mécanismes délicats, horlogeries, machine à coudre, serrures, matériels, etc...

LUBDEM A est hydrophobe. Il protège les surfaces métalliques et les moules de l'oxydation et de la corrosion.

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Utiliser verticalement **tête en haut**.
- Vaporiser directement à environ 20 cm sur support dépoussiéré au préalable.
- Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.
- Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.
- Laisser quelques minutes avant la mise en service du matériel

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.