NETALU

NETTOYANT DÉROCHANT RÉNOVATEUR INDUSTRIEL DES SURFACES EN ALUMINIUM A USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :
NETALU est un désincrustant à action chimique, élimine les traces d'oxydation, les salissures routières, la boue, enlève les souillures minérales, les graisses, les dépôts de carbone ou de fumée d'échappement.
NETALU est soluble dans l'eau en toutes proportions et redonne à l'aluminium son aspect naturel et satiné.
NETALU est fortement mouillant et pénétrant, agit rapidement, avive les surfaces en limitant le brossage et est facilement rinçable en laissant les surfaces chimiquement propres.

COMPOSITION :
Préparation à base d'une association équilibrée de composés acides minéraux, d'additifs de passivation, d'agents dégraissants, tensioactifs non ioniques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide incolore
PH à 10%	1,50
Masse volumique	1180 g/l
Inflammabilité	Ininflammable
Réaction chimique	Acide

UTILISATIONS :
NETALU est recommandé pour l'entretien et la rénovation de tout matériel en aluminium, camions citernes, bennes, ridelles, cuves de stockages, conteneurs, etc...
NETALU désincruste les dépôts siliceux sur les carrelages.

MODE D'EMPLOI :
NETALU s'utilise dilué dans l'eau à raison de 1 volume de produit pour 1 à 8 volumes d'eau.
L'application se fait à la brosse ou par immersion. En pulvérisation, faire attention aux projections éventuelles sur la peau ou les vêtements.
Sur les surfaces verticales, mouiller préalablement et traiter de bas en haut.
Rincer abondamment à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :
Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Ne pas respirer les vapeurs, manipuler dans un local ventilé. Informer le personnel sur les conditions de stockage et de manipulation liées à l'utilisation de solutions à base d'acide fluorhydrique. Ne pas laisser en contact avec les alliages légers, l'aluminium anodisé, le verre et ses dérivés.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905