



NETCAR +

NETTOYANT PROFESSIONNEL DES SURFACES PEINTES LESSIVABLES

PROPRIETES :

NETCAR+ élimine les salissures grasses ou huileuses, solubilise le film statique, est fortement mouillant, suractivé et efficace même en eau dure en laissant les surfaces brillantes.

NETCAR+ est miscible dans l'eau en toutes proportions, possède une action prolongée par application sous forme de mousse active et est auto séchant.

COMPOSITION :

Combinaison de fonctions hydratantes et solubilisantes d'agents surfactifs et émulseurs anioniques et non ioniques, sels minéraux, additifs de détergence et fonctions renforçant le pouvoir auto séchant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide jaune
pH	12,10 à 5%
Masse volumique	1130 g/l +/- 20g
Parfum	Agréablement fruitée

Non classé comme substances ou préparations chimiques dangereuses selon la directive européenne N°88/379.

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié.

UTILISATIONS :

NETCAR+ émulsionne les graisses, pénètre les dépôts de salissures routières, enlève le film routier sur les carrosseries, véhicules automobiles, bâches, conteneurs, matériels de signalisation, panneaux mobiliers urbains, abribus, cabines de péage, feux, panneaux de signalisation, d'affichages, stores, etc...

MODE D'EMPLOI :

Appliquer NETCAR+ sur carrosserie préalablement humidifiée. S'utilise en nettoyage à froid, sous forme de mousse active à l'aide d'un canon à mousse, tunnel ou portique de lavage avec système de lance, de fut à mousse ou en pulvérisation basse pression.

La dilution est de 2 à 5% selon l'épaisseur des salissures. Laisser agir 2 à 3 minutes et terminer par un rinçage complet à l'eau claire ou à l'eau potable dans le cas de matériels, citernes en agroalimentaire.

NOTA : dans le cas d'eau de dureté élevé, ajouter 0,1 à 0,3% à l'eau de rinçage afin d'éviter l'apparition d'un voile terne blanchâtre provenant du séchage de l'eau calcaire sur les supports.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr