



POLYDECAP LB

**DÉCAPANT LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI
des FILMS de PEINTURE en BAIN
SANS CHLORURE de METHYLÈNE
A USAGES PROFESSIONNELS**



PROPRIETES :

POLYDECAP LB est un liquide prêt à l'emploi, émulsionnable et facilement rinçable qui est utilisé le plus souvent par immersion au bain, le décapage peut être activé par agitation par ultrasons.

POLYDECAP LB solubilise les films de peinture et de vernis et est exempt de paraffines ce qui facilite la remise en peinture rapidement et directement après le décapage.

POLYDECAP LB évite de sabler les pièces à décaper

COMPOSITION :

Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage, complexe organique dépolymérisant, additif pénétrant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide translucide
pH	1,25
Réaction chimique	Acide
Point d'éclair	105°C Afnor coupe fermée

UTILISATIONS :

POLYDECAP LB est utilisé par les ateliers de mécanique, carrossiers, ateliers de peinture ou de rénovation, ateliers municipaux, artisans peintres, rénovateurs, récupérateurs de métaux ou de matériels d'occasion, etc...sur les aciers, métaux ferreux, alliages légers, bois et pour le décapage des surfaces peintes présentant un défaut et devant être remises en peinture, peinture acrylique, peinture vinylique, peinture cellulosique, peinture glycérophthalique.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leam.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

MODE D'EMPLOI :

POLYDECAP LB s'utilise pur par application sur la surface des pièces à décaper ou de préférence par immersion dans un bain.

Laisser agir pendant une dizaine de minutes à plusieurs heures selon l'épaisseur et la nature des couches de peintures et leur ancienneté.

Après action, éliminer éventuellement la peinture décapée à l'aide d'une raclette ou d'une spatule. Rincer selon le cas à l'eau sous pression.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Dans le cas de supports sensibles, matériels plastiques ou de certaines peintures polyuréthanes époxydiques effectuer au préalable un test de compatibilité.

Ne pas manger, ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas rejeter à l'égout. Faire enlever par une entreprise spécialisée. Faire un essai préalable d'un test d'activité du décapant sur le type de film de peinture à décaper. Conserver hors de la portée des enfants.

P260 Ne pas respirer les vapeurs

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

DANGER

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H332 Nocif par inhalation.