




PROTECT A

PROTECTION FILMOGÈNE CONTRE L’AFFICHAGE et les GRAFFITIS A USAGES PROFESSIONNELS



PROPRIETES :

De part sa formulation spécifique, PROTECT A, fortement hydrophobe apporte une protection préventive enrichie au PTFE anti-graffitis, anti-affiches, anti-salissures des matériaux peu poreux tels qu’enduits, boiseries, surfaces peintes de façades, murs, couloirs en intérieur ou extérieur, panneaux lisses, panneaux d’affichagees, ...

PROTECT A présente une bonne résistance aux agressivités extérieures, à l’oxydation, aux U.V, à la pollution de l’environnement et sèche rapidement par simple évaporation des solvants de dispersion.

PROTECT A limite l’effet buvard, l’imprégnation des taches et salissures grasses à base d’huiles ou de graisses d’origines diverses, l’adhérence des colles et l’imprégnation des graffitis en profondeur, peintures, feutres, marqueurs, réduit le risque de conserver après nettoyage un spectre indélébile incrusté.

PROTECT A diminue le temps nécessaire à l’effaçage des marquages sauvages, tags, graffitis, ...

COMPOSITION :

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d’une association de résines de polymères de synthèse de haute stabilité en hydrodispersion, PTFE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE	Fluide
MASSE VOLUMIQUE	737 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
ODEUR	Solvant oxygénés
COULEUR	incolore

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leam.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

UTILISATIONS :

PROTECT A est utilisé par les services d'entretien, de maintenance dans les collectivités, municipalités, services publics pour la protection des surfaces peu poreuses aux abords des universités, lycées, collèges, statues des monuments, bancs des jardins publics, etc.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant et pendant l'utilisation.

Appliquer sur supports propres et secs préalablement dépoussiérés et nettoyés.

Selon la nature et la porosité du support, appliquer de 1 à 2 couches croisées.

NOTA: l'efficacité maximum de la protection est obtenue 24 heures, après l'application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.