




RENOJOINTS

RÉNOVATEUR SPÉCIAL JOINTS SANITAIRES et CUISINES



PROPRIETES :

RENOJOINTS est une préparation à hauts pouvoirs DETERGENT, NETTOYANT ET DETACHANT. De par son pouvoir pénétrant, sa basse tension superficielle désincruste en profondeur les salissures organiques présentes sur les surfaces dans les salles de bains, les locaux sanitaires et est facilement rinçable,

RENOJOINTS enlève, solubilise et élimine les taches provenant des tanins d'origine végétale, les taches constituées par des incrustations de moisissures et les coulures provenant de développement d'algues vertes ou brunes sur joints des surfaces carrelées ou faïencées, sols, murs de douches, bordures d'éviers, lavabos, baignoires, cabines de douches, bas de fenêtres dans les locaux humides, cuvettes et contours des pieds des wc, bondes d'évacuations en inox ou chromées, etc...

COMPOSITION :

Préparation en eau désionisée à base d'agents de surface anionique et non ionique de fonctions nettoyantes et rénovatrice actives sur les salissures et dépôts organiques, agent facilitant l'application, abaisseur de tension superficielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Microgel
pH	13
Masse volumique	1100g/l
Parfum	Léger de citron

UTILISATIONS :

RENOJOINTS est utilisable en collectivités, agroalimentaire, cuisines, hôtels, piscines, salles de sports, etc...

MODE D'EMPLOI :

Dans le cas de joints particulièrement secs, humidifier légèrement avec de l'eau. Appliquer à l'état pur sur les joints et surfaces fortement encrassées ou tachées par des champignons :

- en application directe à l'aide du bec applicateur sur les joints à nettoyer
 - en application à l'aide d'une éponge imprégnée de produit de rénovation notamment dans le cas de surfaces ou supports ou coloris sensibles aux détachants afin d'éviter les projections.
- Laisser agir 5 à 10 minutes. Si nécessaire activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide. Terminer par un rinçage complet à l'eau à l'aide claire. En nettoyages courants sur carrelages de sols, carrelages muraux : Diluer le produit à raison d'une partie pour 100 parties d'eau. Appliquer au balai éponge

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Etiquetage du contenu (Règlement CE n°648/2004 - 907/ 2006):

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment chlorés

Ne pas laisser à la portée des enfants. Conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière ou du soleil, stocker dans un endroit tempéré. Refermer l'emballage après chaque utilisation. **Peut décolorer certains supports ou textiles (procéder à des essais préalables de compatibilité).** Durée optimale d'utilisation conseillée après achat : 6 mois

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr