



## RESIFIX

### RÉSINE ÉPOXY ACRYLATE DE SCELLEMENT HAUTEMENT RÉSISTANTE

#### **PROPRIETES :**

RESIFIX est plus résistant que les résines polyester, ne contient pas de styrène, n'a pas d'odeur volatile et se conserve 12 mois minimum en emballage fermé. Sa prise est très rapide, la charge peut-être appliquée 15 à 20 minutes après application. RESIFIX est efficace aussi bien en corps creux que plein et fonctionne également très bien sur des supports friables tels le plâtre ou béton cellulaire. Ses performances sont identiques sur support sec ou humide et RESIFIX possède de hautes résistances à la traction, au cisaillement et à la charge.

#### **COMPOSITION :**

RESINE: RESINE EPOXY ACRYLATE SANS STYRENE

DURCISSEUR : PEROXYDE DE BENZOLE

DENSITE DU MELANGE : 1,7

COULEUR DU MELANGE : GRIS

TEMPS DE CONSERVATION DE LA CARTOUCHE FERMEE: MINIMUM 12 MOIS.

#### **UTILISATIONS :**

RESIFIX est particulièrement recommandé pour la fixation de points d'ancrage, de scellements en matériaux creux ou pleins, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

**CORPS PLEIN :** percer avec une mèche de diamètre supérieur à la tige filetée choisie, remplir le trou et introduire la tige filetée (temps de prise de 2 à 4 minutes), attendre 15 à 25 minutes avant de mettre sous charge.

**CORPS CREUX :** percer avec une mèche de diamètre égal à celui du tamis qui servira à accueillir la tige filetée choisie, remplir le tamis et introduire la tige filetée (temps de prise de 2 à 4 minutes), attendre 15 à 25 minutes avant de mettre sous charge.

Dévisser puis enlever le bouchon. Visser la buse mélangeuse. Introduire la cartouche dans le pistolet. Extruder le produit. Ne pas utiliser le premier mélange (10 cm). Remettre le bouchon après utilisation.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux et la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. Eviter d'utiliser le produit en dessous de + 5°C. Stocker à l'abri du soleil et à température < 40°C.