

## **SILIMASTIC**

# MASTIC SILICONE TRANSLUCIDE D'ÉTANCHÉITÉ à USAGES PROFESSIONNELS

### **PROPRIETES**:

SILIMASTIC est un mastic d'étanchéité souple du type mono composant, facile d'application, économique, non recouvrable d'une peinture. Son caractère plastique et souple après séchage lui offre une bonne résistance sans retrait aux contraintes physiques de cisaillement, d'étirage ou d'allongement lors des variations de température.

SILIMASTIC présente une bonne adhérence sur la plupart des supports usuels propres, secs et non poudreux tels que matériaux métalliques ferreux ou non, alliages légers, aluminium, bois, pierre, béton, carrelage, porcelaine, verre, PVC, stratifié, etc...

SILIMASTIC renferme une fonction antifongique pour réduire les risques d'implantation et de développement de moisissures dans les locaux humides.

#### **COMPOSITION:**

Mélange à base d'élastomère mono composant et additif antifongique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Pâte texturée
Temps de séchage en	10 minutes
surface à 23°c, 50%	
d'humidité relative	
Temps de polymérisation à	1,5 mm par 24H
coeur	
Allongement à la rupture	>250% suivant ISO 8339

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité, toxicité selon directive européenne 88/379.

#### **UTILISATIONS:**

SILIMASTIC est utilisé par les professionnels du bâtiment, maçons, plombiers, menuisiers, installateurs, poseurs de sanitaires, etc...

#### **MODE D'EMPLOI:**

Nettoyer, dépoussiérer les surfaces, rebords des supports où l'on souhaite effectuer l'application. Dégraisser si nécessaire. Appliquer sur supports parfaitement secs à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Serrer sur les « lèvres du joint » et lisser à l'aide d'une spatule humide.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE:

Conserver en emballage correctement refermé dans un endroit tempéré. Ne pas appliquer par temps de pluie. Ne convient pas pour une application sur des surfaces situées dans l'eau ou constamment immergées: bacs, cuves, bassins, ou pour réaliser des joints de canalisations ou d'évacuations. Durée de stockage conseillée: ne pas excéder 12 mois.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : <a href="mailto:lea.m.collectivites@orange.fr">lea.m.collectivites@orange.fr</a>