



# SILISEC

## LUBRIFIANT SEC ANTI - ADHERENT

### PROTECTEUR DE SURFACES à USAGES PROFESSIONNELS

Huile de démoulage anti-adhérent non gras aux silicones  
(Imprimerie, textile, plasturgie)



#### **PROPRIETES :**

SILISEC est un lubrifiant sec aux silicones pour les ateliers, les industries textiles, les services espaces verts, les imprimeries, travaux publics, etc...

SILISEC ne tache pas, ne gomme pas et est totalement hydrophobe.

SILISEC est un formidable agent de glisse qui ne laisse aucun résidu et facilite le glissement en cas de superposition des objets, des feuilles, documents lors de travaux aux massicots, brochage, etc.

#### **COMPOSITION :**

Préparation prête à l'emploi conditionnés en boîtier aérosol à base d'une association de composés sélectionnés pour leur pureté et leur absence d'odeur, avec lubrifiant anti-adhérent polydiméthylsiloxane.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

<b>P R O D U I T   A C T I F</b>	
ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
MASSE VOLUMIQUE	805 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
ODEUR	Sans odeur caractéristique
COULEUR	Incolore

#### **UTILISATIONS :**

SILISEC est utilisé pour la lubrification du petit matériel, engrenages mécaniques de précision, machines à coudre, tondeuses, articulations, tables de découpe dans l'industrie textile, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Selon les surfaces, matériels et applications recherchées :

- 1) Pulvériser directement, à environ de 20 à 30 cm de la surface, un mince film de produit et étaler uniformément en essuyant avec un chiffon sec, propre et non pelucheux.
- 2) Imprégner un chiffon propre et sec et procéder à l'application d'une fine couche de protection.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. même après usage, n e pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)