



## **SOLVNET**

### **SOLVANT NETTOYANT PROFESSIONNEL pour NETTOYAGES MANUELS ou par FONTAINE de DÉGRAISSAGE des PIÈCES MÉCANIQUES et ÉLECTRO-MÉCANIQUES.**

#### **PROPRIETES :**

SOLVNET est non émulsionnable dans l'eau, économique de par sa vitesse d'évaporation lente, évite les pertes de solvant dans l'atmosphère, permet un dégraissage en profondeur et un temps d'action favorisant la pénétration des dépôts graisseux, cambouis, etc..

SOLVNET possède une très haute activité de dégraissage polyvalente, efficace contre les graisses, les huiles entières oxydées ou non, les protections grasses présentes à la surface des pièces, métaux, pièces et ensembles mécaniques et électromécaniques

SOLVNET est parfaitement neutre, ne provoque pas la corrosion des métaux, aciers, inox, alliages légers, alu, titane, cuivre et alliages, n'attaque pas les vernis usuels des bobinages des moteurs et est compatible avec les surfaces peintes avec des peintures époxydiques ou polyuréthanes.

SOLVNET s'utilise aussi bien au chiffon, en aspersion, en bac ou en fontaine de dégraissage, avec lit d'eau qui assure une séparation des dépôts graisseux ou des cambouis et prolonge ainsi la durée d'utilisation du produit.

#### **COMPOSITION :**

Préparation à base d'une association d'hydrocarbures aliphatiques purifiés.

| <b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b> |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Aspect                             | Liquide incolore              |
| Réaction chimique                  | Neutre                        |
| Masse volumique                    | 795 g/l +/- 10g/l             |
| Point d'éclair                     | 63°C coupe fermée norme AFNOR |



#### **UTILISATIONS :**

SOLVNET est recommandé dans les services d'entretien et de maintenance, ateliers mécaniques, garages, dans l'industrie, l'aéronautique, les arsenaux, ateliers d'usinage des métaux, etc..., pour tous les locaux et ateliers où par mesure de sécurité, un point d'éclair supérieur à 55°C est exigé.

## **MODE D'EMPLOI : SOLVNET**

SOLVNET s'utilise toujours pur et à froid, par immersion, trempage, au bac, en bain de dégraissage, au pinceau, au chiffon, en aspersion en fontaine de dégraissage ou en bac à ultrasons muni d'un circuit de refroidissement thermostaté à 35/40°C.

Séchage : laisser évaporer le produit ou activer le séchage en soufflant à l'air comprimé.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| A la brosse                                                                       | Au bain                                                                           | Au chiffon                                                                        | En aspersion                                                                      | En fontaine de dégraissage                                                         | En bain ultrason thermostaté                                                        |

Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension, ne pas appliquer dans une installation ou avec un appareil non antidéflagrant

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Observer les précautions inhérentes aux nettoyants, de classe de point d'éclair supérieure à 55°C classe A3. Ne pas laisser à la portée des enfants. Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur, éviter l'inhalation prolongée ou répétée de solvants nettoyants. Ne pas fumer. Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque d'introduction d'humidité ambiante ou évaporation rapide du produit. Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension, ne pas appliquer dans une installation ou avec un appareil non antidéflagrant. Effectuer au préalable, un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles. Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants. En cas de projection accidentelle dans les yeux, sur la peau, laver abondamment à l'eau claire. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact.**