



## **TECK +**

### **IMPRÉGNATEUR PROTECTEUR PROFESSIONNEL POUR BOIS PRÉCIEUX MARINS OU EXOTIQUES**

#### **PROPRIETES :**

TECK + est un produit de protection des bois, exotiques, marins, teck, etc... à base d'extraits naturels du bois et d'agents d'applications ne renfermant pas de résines de polymères de synthèse.

TECK + constitue un imprégnateur protecteur pour les bois contre les agressivités chimiques, dégradations de l'eau, du sel de l'eau de mer, des rayons UV, des microorganismes responsables de la pourriture des bois humides et autres causes qui peuvent fragiliser, déliter ou dégrader les fibres.

TECK + ne s'écaille pas aux intempéries, ne jaunit pas, renferme des agents UV et nourrit les fibres du bois.

TECK + est prêt à l'emploi, facile d'application et existe en aérosol et flacon de 1 litre.

#### **UTILISATIONS :**

TECK + est recommandé pour améliorer la présentation des bois en redonnant le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies et remettre en valeur les fibres et le grain du bois, tels que mobiliers de jardins, bordures, espaces jeux, façades, terrasses, ponts de bateaux, volets, dallages, clôtures, panneaux tressés, etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Nettoyer et dépoussiérer les surfaces avant application.

Bien agiter l'aérosol et pulvériser sur des surfaces sèches une fine couche uniforme et régulière à une distance de 20 à 30 cm.

Sur des surfaces verticales, pulvériser une fine couche d'accrochage, attendre quelques instants et terminer par une couche de finition afin d'éviter les surépaisseurs.

#### **NE PAS FROTTER.**

Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet avant de réutiliser les surfaces, la protection contre les renversements d'eau, boissons, sera effective après une dizaine d'heures de séchage.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.