



TOPLINE

MICRODISPERSION BLANCHE DE TRAÇAGE CONCENTRÉE POUR LES PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS

PROPRIETES :

TOPLINE est soluble dans l'eau et de type monocomposant à teneur élevée en extrait sec. TOPLINE possède une couleur blanche à haute intensité de coloration et un très bon pouvoir couvrant facilitant son application par appareil à rouleaux ou à pulvérisation. TOPLINE est très résistant à la pluie ou à l'arrosage et ne contient pas de solvants non biodégradables, pétroliers ou chlorés.

COMPOSITION :

Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées d'origine minérale, additifs d'application et régulateur de séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Fluide visqueux blanc
pH	8,2
Masse volumique	1360g/l +/- 20g/l
Séchage à 20°C	10 minutes
Inflammabilité	Ininflammable

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 88/379 et ses adaptations.

UTILISATIONS :

TOPLINE est particulièrement recommandé pour les opérations de traçage sur les terrains de sports, chaussées, délimitations de zones, parkings, marquage de stationnement, etc...dans les services des sports, les collectivités, l'armée, etc...pour le marquage temporaire des aires d'activités, fêtes, foires, emplacements de campings, etc...

MODE D'EMPLOI :

Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du sol afin de ne pas appliquer sur des supports poussiéreux. En cas de stockage prolongé, agiter le bidon avant la dilution.

1 volume de TOPLINE pour 4 volumes d'eau pour le 1^{er} traçage.

1 volume de TOPLINE pour 5 à 6 volumes d'eau pour les traçages d'entretien sur les lignes anciennes.

Agiter la dilution soigneusement et ensuite appliquer à l'aide d'une machine de traçage ou d'un pulvérisateur approprié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Nettoyer le matériel d'application en fin de travail à l'eau claire.