



UNISOLV

DILUANT PROFESSIONNEL UNIVERSEL

PROPRIETES :

UNISOLV est un solvant professionnel de nettoyage à séchage rapide pour le dégraissage à froid des surfaces métalliques et un excellent diluant pour les peintures et matériels d'application. Ne contient pas de solvants halogénés chlorés, benzène, toluène ou xylène. UNISOLV possède un haut pouvoir dégraissant, une forte affinité pour les substances de caractère huileux, dérivés cellulosiques ou résines synthétiques et un pouvoir séchant progressif et uniforme ne laissant pas de traces ou d'auréoles de gras.

COMPOSITION :

Préparation à base de solvants oxygénés et cétoniques à haut pouvoir dégraissant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide
Réaction chimique	Neutre
Inflammabilité	Inflammable classe de point d'éclair inférieur à 21°
Odeur	Ethérée

UTILISATIONS :

UNISOLV est utilisé par les professionnels du diluant, tels que les carrossiers, les garages, les peintres, etc...

MODE D'EMPLOI :

UNISOLV s'utilise pur et à froid dans une zone bien ventilée ou avec extracteur de vapeurs de solvant et à l'écart de toute source d'ignition.

Pour la dilution des peintures, se conformer aux indications du fabricant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants, dans un local frais et aéré, bien ventilé ADF. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste après 30 minutes, consulter un spécialiste. Ne pas fumer et ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.