



SOLVSEC

SOLVANT A SÉCHAGE RAPIDE de PIÈCES MÉTALLIQUES ou PLASTIQUES



PROPRIETES :

SOLVSEC élimine les taches de graisses, cambouis, goudron, substances à caractère huileux, dérivés cellulosiques ou résiniques synthétiques, traces de colles et d'adhésifs. Sa très basse tension superficielle (inférieure à 20dyne/cm), lui permet de nettoyer et dégraisser les pièces métalliques ou plastiques avant peinture, collage, affichage, marquage en séchant très rapidement sans laisser de traces ou d'auréoles grasses.

SOLVSEC ne contient pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, de solvants aromatiques, benzène, toluène, xylène.

COMPOSITION :

Préparation à base de solvants hydrocarbonés sélectionnés pour leur pureté et de solvants oxygénés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide limpide
Inflammabilité	Facilement inflammable, classe de point d'éclair inférieure à 21°C.
Masse volumique	775 g/l
Réaction chimique	Neutre

UTILISATIONS :

SOLVSEC est utilisé dans les ateliers de montage ou d'assemblage en mécanique, dépanneurs, ateliers de maintenance, plasturgie, etc...

MODE D'EMPLOI :

SOLVSEC s'utilise à l'ÉTAT PUR et A FROID.

AU BAIN : par immersion des pièces, dans un bac de dégraissage approprié muni d'un couvercle afin de protéger le solvant contre les retombées de poussières métalliques, salissures ou d'humidité et d'éviter une évaporation excessive du bain.

AU PINCEAU, AU CHIFFON : dans un local convenablement ventilé, pour surfaces et matériels ne pouvant être nettoyés au bain.

Laisser sécher les surfaces ou les pièces à l'air libre ou, si nécessaire, accélérer le séchage à l'aide d'une soufflette d'air comprimé sec (ou aérosol souffleur).

NB : Comme pour tout nettoyant solvanté, dans le cas de surfaces sensibles, effectuer au préalable un essai de compatibilité dans un endroit caché.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Conserver hors de la portée des enfants. Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, éviter l'inhalation prolongée ou répétée de solvants nettoyants. Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque d'introduction d'humidité ambiante ou évaporation rapide du produit. Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. NE PAS TRANSFÉRER AVEC DU MATÉRIEL NON-A.D.F. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Léa M. collectivities – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivities@orange.fr