



ADDIMAX

ADDITIF PROTECTEUR ANTIGEL POUR LAVE-GLACES DES VÉHICULES JUSQU'A -60°



PROPRIETES :

ADDIMAX est miscible dans l'eau suivant la température de protection souhaitée selon les régions. Neutre, il n'attaque pas les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de carrosseries.

Aux dilutions préconisées, permet de nettoyer, démoustiquer et dégivrer les surfaces vitrées, parebrises, globes d'éclairage, calandres, pare-chocs, etc.

ADDIMAX est auto-séchant, ne laisse pas de traces, prolonge la durée de vie des racleurs, possède un effet antistatique efficace contre l'adhérence des poussières et ne contient ni méthanol ni silicones.

ADDIMAX est utilisé en protection préventive hivernale contre le gel, dilué directement dans le lave-glace des véhicules routiers, camions, automobiles, matériels de chantiers, matériel roulant de pistes de stations hivernales, etc.

COMPOSITION :

Préparation à base d'une association de nettoyeurs polaires, fonctions protectrice antigel et de tensioactifs

MODE D'EMPLOI :

Diluer et incorporer directement dans le réservoir de lave-glace des véhicules.

Quantité de produit en volume	Quantité d'eau en volume	Température de protection antigel
100 %		- 60°C
1 volume	1 volume	- 30 °C
1 volume	2 volumes	- 20 °C
1 volume	3 volumes	- 15 °C
1 volume	4 volumes	- 13°C
1 volume	7 volumes	- 7°C

En usage hors hivers, pour lave-glaces ou autres applications en nettoyage manuel : diluer à raison de 1 partie pour 9 à 10 parties d'eau.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



DANGER

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : XHN0-J06S-9004-8ETN