



STOPGIVRE

DÉGIVRANT de SURFACE USAGES PROFESSIONNELS



PROPRIETES :

STOPGIVRE est un produit nouvelle génération fortement mouillant qui dégivre sans détérioration et en quelques instants pare-brises, glaces, serrures, essuie glaces, congélateurs, chambres froides, groupes extérieurs de climatisation etc...est sans danger pour les peintures et les joints caoutchoucs, ne tache pas, est non corrosif vis-à-vis des métaux et limite fortement la reprise du gel (point de congélation : -20°C)

STOPGIVRE ne renferme pas de méthanol, ni de solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc...) ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc...

COMPOSITION :

Préparation à base de fonctions à caractère dégivrant basse température.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Aspect	Liquide légèrement ambré
Réaction chimique	Neutre
Masse volumique	871g/l +/-20g/l
Inflammabilité	Inflammable

MODE D'EMPLOI :

Appliquer par vaporisation sur les vitres, pare brise, surfaces à dégivrer.

Attendre quelques instants l'imprégnation de la couche de givre et selon le cas et l'importance de l'épaisseur de givre ou de glace, passer une raclette ou renouveler l'opération.

Peut être dilué en partie dans l'eau pour application comme fluide de nettoyage.

Pour le dégivrage de surfaces pouvant être au contact de denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



DANGER

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P305+ P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+ P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Observer les précautions de stockage manipulation des produits inflammables.

Conserver hors de la portée des enfants.

Refermer l'emballage après utilisation.

Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.

Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas fumer.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : D170-20UF-600E-EUAH